

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Easy9 Intreruptor automat 3P 4500 A C 25A

EZ9F32325

### Principal

Gama	Easy9
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Protectie
Tip produs sau componenta	Miniature circuit-breaker
Poli	3P
Numarul polilor protejati	3
[In] curent nominal	25 A
Tip retea electrica	C.a.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C
Capacitate de rupere	4500 A Icn la 400 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1 4500 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60898-1

### Suplimentar

Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	400 V c.a. 50 Hz
Limita de declansare magnetica	5...10 x In
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Indicator de pozitie contact	Da
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Fara
Mod de montare	Clipsabil
Support de montare	Sina DIN
Pasi de 9 mm	6
Inaltime	82 mm
Latime	54 mm
Adancime	74 mm

<b>Durabilitate mecanica</b>	10000 cic
<b>Durabilitate electrica</b>	4000 cic
<b>Conexiuni - borne</b>	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...25 mm <sup>2</sup> rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibil
<b>Cuplu de strangere</b>	2 N.m sus sau jos
<b>Protectie de scurgere la pamant</b>	Fara

## Mediu

<b>Standarde</b>	SR EN 60898-1
<b>Grad de protectie IP</b>	IP20 IP40 (carcasa modulara)
<b>Tropicalizare</b>	2 conformitate cu IEC 60068-2-30
<b>Umiditate relativa</b>	95 % la 55 °C
<b>Temperatura ambientala de functionare</b>	-25...60 °C
<b>Temperatura de depozitare</b>	-40...85 °C

## Unitati de ambalare

<b>Unitate de masura pentru prima forma de impachetare</b>	PCE
<b>Numar unitati in prima forma de impachetare</b>	1
<b>Inaltime prima forma de impachetare</b>	5 cm
<b>Latime prima forma de impachetare</b>	7,5 cm
<b>Lungime prima forma de impachetare</b>	8,5 cm
<b>Greutate prima forma de impachetare</b>	325 g
<b>Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare</b>	BB1
<b>Numar unitati in a doua forma de impachetare</b>	4
<b>Inaltime a doua forma de impachetare</b>	8 cm
<b>Latime a doua forma de impachetare</b>	8,5 cm
<b>Lungime a doua forma de impachetare</b>	22 cm
<b>Greutate a doua forma de impachetare</b>	1,342 kg
<b>Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare</b>	S03
<b>Numar unitati in a treia forma de impachetare</b>	48
<b>Inaltime a treia forma de impachetare</b>	30 cm
<b>Latime a treia forma de impachetare</b>	30 cm
<b>Lungime a treia forma de impachetare</b>	40 cm

---

Greutate a treia forma de impachetare	16,532 kg
---------------------------------------	-----------

## Sustenabilitatea ofertei

---

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
--------------------------	----------------------

---

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
--------------------	----------------------------------

---

Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
-------------------	---

---

Fara mercur	Da
-------------	----

---

Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
-------------------------	--

---

Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
--	----

---

Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
-----------------	--

---

Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
----------------------	---

---

WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
------	--

---

Prezenta halogen	Produs fara halogen
------------------	---------------------

## Garanție contractuală

---

Garantie	18 luni
----------	---------

## Substitutii recomandate