

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Easy9 Intreruptor automat 1P+N 4500 C 32A

EZ9P32632

### Principal

Gama	Easy9
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Protectie
Tip produs sau componenta	Miniature circuit-breaker
Poli	1P + N
Numarul polilor protejati	1
[In] curent nominal	32 A
Tip retea electrica	C.a.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C
Capacitate de rupere	4500 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60898-1

### Suplimentar

Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. 50 Hz
Limita de declansare magnetica	5...10 x In
Clasa de limitare	3
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Indicator de pozitie contact	Da
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Fara
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pasi de 9 mm	2
Inaltime	81 mm

Latime	18 mm
Adancime	78 mm
Durabilitate mecanica	10000 cic
Durabilitate electrica	4000 cic
Conexiuni - borne	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibil
Cuplu de strangere	2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant	Fara

## Mediu

Standarde	SR EN 60898-1
Grad de protectie IP	IP20 IP40 (carcasa modulara)
Grad de poluare	2
Categorie de supratensiune	III
Tropicalizare	2 conformitate cu IEC 60068-2-30
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2 cm
Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	119 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	7,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	9 cm
Lungime a doua forma de impachetare	22,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,478 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	144
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm

Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	18,147 kg

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

## Substitutii recomandate