

COMTEC 2000 INC SRL

Adresa: Str. Drumul Osiei 51, Sector 6, Bucuresti Tel: 021 3019600

TUBURI cu LED-uri 9W si 18 W

Prezentare generala:

- Se utilizeaza la iluminatul general.
- Pot fi montate in corpurile de iluminat cu balast electromagnetic si in corpurile de iluminat fara balast.
- La corpurile de iluminat cu balast electromagnetic se demonteaza startarul.

Tuburi cu LED - tipuri:

MF0011-31560	TUB T8 LED SMD STICLA 60CM 6400K 9W
MF0011-31570	TUB T8 LED SMD STICLA 120CM 6400K 18W

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2014, EN 60598-1:2015 GB 17743, GB 24906, GB 17625.1, GB/T 24908
Variante	9 W si 18 W
Tensiune nominală	90÷240 V ~; 50/60 Hz
Tip leduri	SMD
Tip tub	T8
Soclu corp iluminat	G13
Temperatura de culoare	rece (6400 K)
Flux luminos	900 LM – 9 W 1600 LM – 18 W
Lungime tub	600 mm – 9 W 1200 mm – 18 W

Schema de conectare la corpurile de iluminat fara balast:



Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.